



tesa® Powerbond Slim

Tuote Tiedot



BNR 55714

Ominaisuudet

- Kapea, leveys vain 9 mm * Sopii hyvin johtokourujen, pienten koristeiden ja LED-kiskojen kiinnitykseen * Vahva tartunta molemmin puolin * Sopivan pituiseksi leikattavissa * Osittain pintaan mukautuva * Käytä vain kuiville, puhtaille ja rasvattomille pinnoille * Älä käytä aroille pinnoille, kosteissa tiloissa tai ulkona * Älä käytä alle 10 °C:n lämpötilassa. Yli 40 °C:n lämpötila vähentää tartuntalujuutta

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaaho | • Kokonaispaksuus | 1000 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|--------|------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Kosteudenkesto | ei |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | • Sopivat pinnat | Tasainen puu, Laatat,
Useimmat muovit,
Lasi, Akryylilasi, Teräs,
Metalli |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | | Lastentarha,
Olohuone,
Makuuhuone, Sali,
Kotona, Toimisto,
Kylpyhuone |
| • Kemikalien kestävyys | ei | • Sovellusala | |



tesa[®] Powerbond Slim

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>