



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Duct Tape

## Tuote Tiedot

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                      |                   |        |
|--------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo PET-kuiduin | • Kokonaispaksuus | 175 µm |
| • Liimatyyppi            | synteettinen kumi    |                   |        |

### Tuotevalikoima

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| • Saatavilla olevat värit | harmaa, musta |
|---------------------------|---------------|

### Ominaisuudet

- |                                    |               |                           |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|--|
| • Murtovenymä                      | 14 %          | • Kosteudenkesto          | kohtalainen  |
| • Vetolujuus                       | 40 N/cm       | • Kulutuksen kestävyys    | hyvä   |
| • Alkutarttuvuus                   | erittäin hyvä | • Lämpötilankesto         | kohtalainen  |
| • Aukirullautuvuus voima n/cm      | 3.5 N/cm      | • Läpinäkyvyys            | ei   |
| • Core diameter                    | 3             | • Liiman vahvuus          | Hyvä tarttuvuus  |
| • Hand tearability                 | hyvä          | • Liuotin vapaa           | kyllä  |
| • Helppo irrottaa                  | ei            | • Öljyn- ja rasvankestävä | ei   |
| • Helppo kirjoittaa päälle         | ei            | • Repäisyn kestävä        | kyllä  |
| • Ikääntymisen kesto (UV)          | kohtalainen   | • Sopivat pinnat          | Tasainen puu, Laatat,<br>Useimmat muovit,<br>Lasi, Metalli |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei            |                           | kohtalainen  |
| • Käsikäyttö                       | kyllä         | • Suolaveden kestävä      | hyvä   |
| • Käyttö automaattissa             | kyllä         | • Suorat repäisyreunat    | 27 count per square<br>inch                                |
| • Kemikalien kestävyys             | kohtalainen   | • Tiheys                  | kyllä  |
| • Kevyt aukirullautuvuus           | kohtalainen   |                           | 14 %   |
| • Kirjoitettava                    | ei            | • Vedenkestävä            | heikko   |
|                                    |               | • Vetokyky                |  |
|                                    |               | • Water resistance        |  |

### OTarttuvuus

- |                         |          |             |        |
|-------------------------|----------|-------------|--------|
| • epätaisille pinnoille | 5.5 N/cm | • teräkseen | 7 N/cm |
|-------------------------|----------|-------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Duct Tape

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=74613>