



tesa® PRO 74613 Duct Tape

Tuote Tiedot

Ammattimainen korjausteippi – mitä parhain ja monipuolisin apu pitkäkestoiseen kiinnittämiseen

Tuotteen kuvaus

Teipin luotettavan kiinnittyvyyden ja mukautuvuuden ansiosta, korjaus onnistuu nopeasti ja siististi, tarjoten kestävän lopputuloksen. Riippumatta siitä, kiinnitätkö johtoja maalaustöiden aikana tai tiivistätkö rikkoutunutta putkea, PRO-ilmastointiteippimme soveltuu useimmille pinnoille. Yleiskäyttöön sopiva ilmastointiteippi perustuu synteettiseen kumiin ja PET-kankaaseen. Tämä teippi on täydellinen lisä ammattilaisen työkalupakkiin, sillä se on helppo katkaista ja aina valmiina käyttöön!

Käyttökohteet

Paras apulaisesi kaikissa korjauksissa, myös pikakorjauksissa: Nopeasti asennettava ja helposti käsin repäistävä tesa PRO -ilmastointiteippi soveltuu käytettäväksi sekä ulkona että sisällä.

- tesa PRO -ilmastointiteippi hylkii vettä ja toimii myös hieman karkeilla pinnoilla. Tämä teippi täyttää jokaisen ammattilaisen tarpeet käyttökohteesta riippumatta.
- Muotoilunsa ansiosta tesa PRO -ilmastointiteippi on helppo rullata auki ja se mukautuu jokaiseen pintaan varmistaen siistin tiivistyksen.
- Tätä yleiskäyttöistä teippiä voidaan käyttää erilaisiin käyttökohteisiin, kuten korjaamiseen, merkitsemiseen, kiinnittämiseen, tiivistämiseen ja pakkaamiseen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo PET-kuiduin | • Kokonaispaksuus | 175 µm |
| • Liimatyypit | synteettinen kumi | | |

Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat värit harmaa, musta

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=74613>



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	14 %	• Lämpötilankesto	kohtalainen
• Vetolujuus	40 N/cm	• Liiman vahvuus	Hyvä tarttuvuus
• Hand tearability	hyvä	• Liuotin vapaa	kyllä
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Öljyn- ja rasvankestävä	ei
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	• Repäisyn kestävä	kyllä
• Kemikalien kestävyys	kohtalainen	• Suolaveden kestävä	kohtalainen
• Kirjoitettava	ei	• Vedenkestävä	kyllä
• Kosteudenkesto	kohtalainen	• Vetokyky	14 %
• Kulutuksen kestävyys	hyvä	• Water resistance	heikko

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=74613>