



tesa® Asennusteippi laatta- ja metallipinnoille



Tuote Tiedot

BNR 77745, 77744

Tuotteen kuvaus

Peiliteippi laatta- ja metallipinnoille on pysyvä kiinnitystapa kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneisiin. Kiinnittää luotettavasti peilit ja muut esineet 4 mm:n paksuuteen asti.

Ominaisuudet

- Sileisiin ja tiiviisiin pintoihin kuten laatat sisätiloissa
- Soveltuu kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneisiin
- Erityisen sopiva peileille ja korkeintaan 4 mm paksuille esineille
- Pysyviin asennuksiin

Hakemus

- How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, use silicone-free alcohol or window cleaner to make sure both your surface and object are free of dust and grease. Ensure the surface is dry again before application.
2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to rougher one. Apply the tape in vertical strips that correspond to the full length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the load will be born.
3. Press down firmly over the entire surface of the Mounting Tape for at least five seconds.
4. Remove the protective foil from the double-sided adhesive tape, taking care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
5. Position the object and press it again firmly at least five seconds.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaahdo | • Kokonaispaksuus | 1200 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |



tesa® Asennusteippi laatta- ja metallipinnoille

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Application temperature from	-10 °C	• Paristot vaaditaan	ei
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	• Sopivat pinnat	Laatat, Useimmat muovit, Lasi, Metalli, Teräs
• Käyttöalue	Sisä		
• Kemikalien kestävyys	kyllä		
• Kosteudenkesto	kyllä	• Temperature resistance max.	40 °C
• Liuotin vapaa	kyllä	• Temperature resistance min.	10 °C
• Öljyn- ja rasvankestävä	ei	• Uudelleenkäytettävä	ei
• Ozone resistance	ei	• Uudelleenkäytettävä kanssa	_NULL
• Paristot mukana	ei	• UV-valon kesto	ei
		• Vaarallinen materiaali	ei
		• Vedenkestävä	ei

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>