



tesa® Powerbond LÄPINÄKYVÄ

Tuote Tiedot



BNR 55743, 55744, 55765

Tuotteen kuvaus

Kaksipuolinen läpinäkyvä ja UV-säteilyä kestävä teippi soveltuu huomaamattomaan kiinnitykseen sisätiloissa, voidaan käyttää jopa ikkunoihin

Ominaisuudet

- Oikea valinta lasille ja läpinäkyville esineille
- Kristallinkirkas, erittäin ohut
- Pitää jopa 2 kg:n* painon 10 teippisenttimetriä kohden
- Kiinnittyy lasiin, laattoihin, rappaukseen, puuhun ja useimpiin muoveihin

*Enintään 10 mm paksut litteät esineet, useimmilla tasaisilla riittävän kovilla pinnoilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Teipin pitovoima jopa | 20 KG/M |
| • Kokonaispaksuus | 500 µm | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Sopivat pinnat | Tasainen puu, Laatat, |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | | Useimmat muovit, |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | | Lasi, Akryylilasi |
| • Käyttöalue | Sisä | • Sovellusala | Lastentarha, |
| • Kemikalien kestävyys | ei | | Olohuone, |
| • Materiaali | _NULL | | Makuuhuone, Sali, |
| • Paristot mukana | ei | | Kotona, Toimisto, |
| • Paristot vaaditaan | ei | | Kylpyhuone |
| | | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| | | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| | | • Uudelleenkäytettävä | ei |
| | | • UV-valon kesto | kyllä |
| | | • Vaarallinen materiaali | ei |
| | | • Vedenkestävä | ei |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Powerbond LÄPINÄKYVÄ

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>