



# tesa® Powerbond Ultra Strong

## Tuote Tiedot



BNR 55791, 55792

## Tuotteen kuvaus

tesa®n vahvin kaksipuolinen asennusteippi raskaiden esineiden kiinnittämiseen sisällä ja ulkona.

## Ominaisuudet

- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön\*
- Erittäin vahva tarttuvuus
- Pitää jopa 10 kg:n\*\* painon 10 teippisenttimetriä kohden
- Kiinnittyy useimmille sileille, riittävän koville pinnoille
- Ei kestä UV-säteilyä. Suojattava suoralta kosketukselta veden kanssa.

\*\*Ohuille esineille 10 mm:n vahvuuteen asti

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                   |                         |          |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaaho          | • Kokonaispaksuus       | 1100 µm  |
| • Liimatyyppe            | synteettinen kumi | • Teipin pitovoima jopa | 100 KG/M |

## Ominaisuudet

- |                                    |                       |                               |  |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| • Application temperature from     | -10 °C                | • Sopivat pinnat              | Tasainen puu, Laatat, Useimmat muovit, Lasi, Akryylilasi, Teräs, Metalli                   |
| • Ikääntymisen kesto (UV)          | ei                    |                               |  |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei                    |                               |  |
| • Käyttöalue                       | Sisä- ja ulkotiloissa | • Sovellusala                 | Autotalli, Lastentarha, Olohuone, Makuuhuone, Sali, Kotona, Puutarha, Toimisto, Kylpyhuone |
| • Kemikalien kestävyys             | ei                    |                               |  |
| • Kosteudenkesto                   | ei                    |                               |  |
| • Liuotin vapaa                    | kyllä                 |                               |  |
| • Paristot mukana                  | ei                    |                               |  |
| • Paristot vaaditaan               | ei                    |                               |  |
|                                    |                       | • Temperature resistance max. | 40 °C  |
|                                    |                       | • Temperature resistance min. | 10 °C  |
|                                    |                       | • Uudelleenkäytettävä         | ei   |
|                                    |                       | • UV-valon kesto              | ei   |
|                                    |                       | • Vaarallinen materiaali      | ei   |
|                                    |                       | • Vedenkestävä                | ei   |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Powerbond Ultra Strong

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>