



tesa[®] extra Power Extreme Repair

Tuote Tiedot



BNR 56064

Tuotteen kuvaus

tesa Extreme repair on vulkanoituva sähköä johtamaton korjausteippi, jota voidaan käyttää sähköteippinä tai tilapäiseen putkien ja johtojen korjaukseen.

Ominaisuudet

- Kestää 12 barin painetta
- Kestää UV-säteilyä
- Lämpötilan kesto -60 °C – +260 °C
- Sähkösuojaus 8 000 volttiin saakka

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | Silikoni | • Kokonaispaksuus | 500 µm |
|-------------------------|----------|-------------------|--------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| • Vetolujuus | 33 N/cm | • Paristot mukana | ei |
| • Application temperature from | -60 °C | • Paristot vaaditaan | ei |
| • Application temperature to | +260 °C | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Hand tearability | ei | • Sopivat pinnat | Tasainen puu, Laatat, Tiili, Useimmat muovit, Lasi, Akryylilasi, Kipsi, Metallit, Teräs, Kivi |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | | Autotalli, Auto, Kotona, Puutarha |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | | |
| • Käyttöalue | Ulkotiloissa | | |
| • Kirjoitettava | ei | • Sovellusala | |
| • Kosteudenkesto | kyllä | • Temperature resistance max. | 260 °C |
| • Lämpötilankesto | kyllä | • Temperature resistance min. | -60 °C |
| • Liiman vahvuus | Erittäin hyvä tarttuvuus | • Uudelleenkäytettävä | ei |
| • Liuotin vapaa | kyllä | • UV-valon kesto | kyllä |
| • Materiaali | Silikoni | • Vaarallinen materiaali | ei |
| • Öljyn- ja rasvankestävä | kyllä | • Varaosapalvelu | ei |
| • Ozone resistance | kyllä | • Vedenkestävä | kyllä |
| | | • Vetokyky | 750 % |
| | | • Water resistance | kyllä |
| | | • Ympäristöystävällinen pakkaus | ei |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] extra Power Extreme Repair

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>