



tesa® 51217 PV1



Tuote Tiedot

Paksu ja liukas PE-UHMW-teippi estää narinaa ja suojaa hankaukselta

Tuotteen kuvaus

tesa® 51217 PV1 on musta, paksu, UV-säteilyä ja kulutusta kestävä PE-teippi, jolla on erinomainen tarttuvuus. Tuote on optimoitu autoteollisuudelle suojaamaan komponentteja, verhoiluosia ja johtosarjoja mekaanisilta vaurioilta sekä estämään melua.

Ominaisuudet

- UV-kestävyys tukee käyttöä näkyvällä alueella
- Itsevoiteleva teippi, jonka erittäin hyvät liukuominaisuudet vähentävät kulumista ja kitkaa sekä ehkäisevät melua.
- Hyvä energian absorptiokyky jopa korkeilla rasiustasoilla

Käyttökohteet

tesa® 51217 PV1 on suunniteltu erityisesti sisäiseen ja ulkoiseen kitinän ja hankauksen estoon kokoonpanolinjalla varmistamaan luotettava:

- Terävien ohutmetalliosien suojaus
- Auton kattojen, liukuovien, herkkien komponenttien liukuminen
- Melun ja kulumisen estäminen esimerkiksi koristeosissa
- Johtosarjojen suojaus kitkalle alttiilla alueilla
- Käyttö näkyvillä alueilla, esim. puskurissa, B-pilarissa, pyöräkotelossa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE | • Kokonaispaksuus | 154 µm |
| • Liimatyyppe | puhdas akryyli | • Väri | musta |
| • Suojamateriaalityyppe | silikonipaperi | | |

Ominaisuudet

- | | |
|------------------------|---------------|
| • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä |
|------------------------|---------------|

Lisätiedot

Erittäin hyvä UV-kestävyys: > 1 000 h WOM Florida -testi
1 000 h WOM Florida -testi
1 000 h WOM Florida -testi

Materiaali voidaan toimittaa stanssattuina rullina tai arkkeina asiakaskohtaisten mittojen mukaan tesa® 54217 PV1 -tuotteena.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51217>



tesa[®] 51217 PV1

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesan automaatio- ja käyttökohdeosasto tarjoaa räätälöityjä laitteita ja itse suunniteltuja ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51217>