



tesa[®] 7140 PV3

Tuote Tiedot

Suojateippi autoteollisuudessa



Tuotteen kuvaus

tesa[®] 7140-teippi on PVC-kalvon ja PET-kalvon laminaatti. PVC-kalvon kestävyys yhdistyy PET-kalvon suureen vetolujuuteen.

Tämä mahdollistaa lasin kiinnittämisen suoraan auton e-pinnoitettuun koriin käyttämättä primeria. 7140 on erittäin yhteensopiva kaikkien sähköisten pinnoitteiden, täyteaineiden ja ikkunakittien kanssa. Ikkunaruudut voidaan kiinnittää suoraan sähköiseen pinnoitteeseen tarvitsematta esikäsitellä pintaa.

Ominaisuudet

- PET layer allows smooth demasking without the tape tearing
- PVC layer for high paint adhesion to avoid overspray in window flange areas
- High temperature resistance up to 170°C/1h for most paint shop processes
- tesa[®] 7140 PV0 is highly compatible with all relevant e-coats/fillers and window glues.

Hakemus

Maalarinteippi moniin käyttötarkoituksiin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 168 µm |
| • Liimatyyppe | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|-------|
| • Murtovenymä | 130 % | • Helppo irrottaa | kyllä |
| • Vetolujuus | 73 N/cm | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|



tesa[®] 7140 PV3

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa[®] 7140 on helppo kiinnittää käsin tai robotilla. Se soveltuu myös stanssaamiseen. Täysin automaattisissa sovelluksissa käytettävä 12 kk:n kuluessa säilytettynä suositelluissa varastointiolosuhteissa.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07140>