



tesa® flameXtinct 45051

Tuote Tiedot



200 µm:n paloa hidastava kalvotteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® flameXtinct -tuoteperhe tarjoaa erilaisia suorituskykyisiä teippiratkaisuja kiinnityskohteisiin. Kaikilla tesa® flameXtinct -valikoiman tuotteilla on seuraavat ominaisuudet:

- Paloa hidastava
- Halogeeniton
- Suorituskykyinen liima-aine
- Laaja tuotevalikoima

tesa® flameXtinct 45051 on paloa hidastava kalvotteippi pysyvään kiinnitykseen. Teipissä on patentoitu, paloa hidastava akryyliiliima ja selkäaineena PET-kalvo, jolla on erinomaiset joustavuusominaisuudet ja stanssattavuus. Teipin ominaisuuksia:

- Todistetusti paloa hidastava, täyttää UL 94 V-0 -vaatimukset
- Ei sisällä halogeeneja eikä antimonitrioksidia (REACH- ja ROHS-vaatimusten mukainen)
- Erinomaiset liimaominaisuudet erilaisille pinnoille
- Hyvät joustavuusominaisuudet ja stanssattavuus

Käyttökohteet

- Rakennusteollisuus
- Hissit
- Autoteollisuus
- Kodinkoneet
- Merenkulku
- Junat

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PET | • Kokonaispaksuus | 200 µm |
| • Liimatyyppi | FR acrylic | • Väri | läpinäkyvä |

Ominaisuudet

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C | erittäin hyvä |
|---------------------------------------|---------------|

Tarttuvuus

- | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------|---------|
| • teräkseen (alku) | 9 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 12 N/cm |
|--------------------|--------|--------------------------------|---------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=45051>



tesa[®] flameXtinct 45051

Tuote Tiedot

Lisätiedot

PV0 = punainen MOPP-irrokemateriaali (80 µm)

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=45051>