



# tesa® 4414

## Tuote Tiedot



## Vahva PE-pinnansuojausteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4414 koostuu UV-stabiloidusta PE-selkäaineesta sekä hyvin tarttuvasta, mutta myös irrotettavasta akryyliimasta. Sininen läpikuultava väri antaa hyvän kontrastin pinnoille sekä helpottaa teipin havaitsemista.

Erinomainen vakaus ulkoilmassa jopa kuuden kuukauden ajan mahdollistaa irrottamisen ilman liimajälkiä monissa suojauskohteissa, joissa vaaditaan vahvaa mekaanisten vaurioiden sietoa. Siksi teippi soveltuu erityisen hyvin pinnansuojaukseen kuljetusaloilla, kuten rautatie- ja meriliikenteessä sekä erikoisajoneuvoissa kokoonpanon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

### Ominaisuudet

- Erinomainen näkyvyys sinisen läpikuultavan värin ansiosta
- Erittäin tarttuva liima kiinnittyy nopeasti monille pinnoille
- Irrotettavissa ilman liimajälkiä jopa kuuden kuukauden ajan, jopa jatkuvassa ulkokäytössä
- Vahva PE-selkäaine takaa hyvän kestävyuden mekaanisilta vaurioilta
- Helppo käyttää, koska selkäaine venyy vain vähän rullalta avattaessa
- Lämmönkestävyys jopa 70 °C/1 h

### Käyttökohteet

- Pinnoitettujen pintojen, kuten alumiinin, metallin, lasin ja muiden alustojen väliaikaiseen peittämiseen ja suojaamiseen kokoonpanon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana, kun vaaditaan irrotettavuutta ilman liimajälkiä.
- Lämmönkestävyyden ansiosta soveltuu myös peittomaalaukseen ruiskumaalauksen aikana ja sen jälkeiseen uunikuivaukseen aina 70 °C:een asti. Maaliroskeet tarttuvat hyvin PE-selkäaineeseen.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                       |                   |        |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo              | • Kokonaispaksuus | 150 µm |
| • Liimatyyppi            | vesipohjainen akryyli |                   |        |

### Ominaisuudet

- |               |         |                    |      |
|---------------|---------|--------------------|------|
| • Murtovenymä | 400 %   | • Hand tearability | hyvä |
| • Vetolujuus  | 23 N/cm |                    |      |

### Tarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.2 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04414>



# tesa<sup>®</sup> 4414

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04414>