



tesa® 52994 PV 0



Tuote Tiedot

Pysyvä pinnansuojausmuovi

Tuotteen kuvaus

tesa® 52994 on yksipuolinen läpinäkyvä suojakalvo, jossa on kirkas kiiltävä alifaattinen polyuretaaniselkääine, pysyvä akryyliiima ja polyesterisuojaopaperi.

Ominaisuudet

- Erittäin läpinäkyvä tuotesuunnittelu
- Sietää ja kestää mekaanisia voimia ja ympäristön kuormitusta
- pitkäaikainen UV-kestävyys ja itsekorjautuvat ominaisuudet ilman, että tuote kellastuu ajoneuvon käyttöiän aikana.
- Hyvä mukautuvuus kaareville ja monimutkaisille pintageometrioidille
- Mittapysyvyys ja leikkauskestävyys
- Yhteensopiva useiden maali- ja lakkajärjestelmien kanssa.

Käyttökohteet

tesa® 52994 suojaa herkkiä pintoja pysyvästi voimakkailta mekaanisilta voimilta sisä- ja ulkotiloissa. Se on suunniteltu erityisesti pysyvään maalin suojaukseen kiveniskemiä, hankausta, naarmuja ja korroosiota vastaan autoteollisuudessa, esim. seuraavissa käyttökohteissa

- pyöräkotelot
- ovien reunat
- sivuhelmat
- ovien kynnykslistat
- tavaratilan reunat
- etu- ja takapuskurit
- VIN-merkinnät
- ...

Hyvän mukautuvuutensa ansiosta sitä voidaan käyttää tasaisilla ja hieman kaarevilla pinnoilla.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkääineen materiaali	PU-kalvo	• Kokonaispaksuus	260 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Väri	läpinäkyvä
• Suojamateriaalityyppi	PET	• Suojamateriaalin väri	transluent

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52994>



tesa[®] 52994 PV 0

Tuote Tiedot

Tuotevalikoima

- | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| • Saatavilla olevat muodot | 50m x 1245mm | • Saatavilla olevat paksuudet | 187 µm (tesa [®] 52994 PV5), 260 µm (tesa [®] 52994 PV0), 360 µm (tesa [®] 52994 PV3) |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|--|

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| • Vetolujuus | 90 N/cm | • Matta pinta | ei |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | • Muotoiltavuus | erittäin hyvä |
| • Kulutuksen kestävyys | kyllä | • Naarmuuntumisen kestävä | kohtalainen |
| • Lämpötilankesto | kyllä | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Lämpötilankesto (30 min) | 90 °C | | |

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Lisätiedot

Räätälöityjä muotoja ja kokoja on saatavana stanssattuina ratkaisuihin tuotteesta tesa[®] 54994.

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52994>