



tesa® 64993

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64993 on valkoinen, kaksipuolinen teippi, jossa on PP-kalvoselkäine ja tarttuva akryyliima.

Ominaisuudet

- Erinomainen hyvän alkutarttuvuuden ja kiinnittymisen yhdistelmä
- Kiinnittää varmasti myös kriittisiin materiaaleihin (esim. PP ja PE) ja karkeille pinnoille.
- Hyvä lämmönkestävyys

Käyttökohteet

- Ei-lämmitettävien auton ulkopeilien kiinnittäminen aluslaattaan
- Auton peilien lämmityselementtien kiinnittäminen aluslaattaan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-----------|
| • Selkäineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 240 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | • Väri | valkoinen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 20 % | • Kosteudenkesto | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 130 N/cm | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 120 °C |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pehmittimien kesto | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | kohtalainen |
| | | 23°C | |
| | | 40°C | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • ABS (alku) | 12 N/cm | • PET (alku) | 10 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 13.5 N/cm | • PET (14 pv:n kuluttua) | 10.5 N/cm |
| • PC (alku) | 14.5 N/cm | • PP (alku) | 8 N/cm |
| • PC (14 pv:n kuluttua) | 15.5 N/cm | • PP (14 pv:n kuluttua) | 9.5 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64993>



tesa[®] 64993

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64993>