



tesa® 4313

Tuote Tiedot



Premium-pakkausteippi, jonka paperi on tuotettu kestävän kehityksen mukaisesti

Tuotteen kuvaus

tesa® 4313 PV12 on ensiluokkainen pakkausteippi, jossa on paperinen selkäaine, silikoniton irrokeaine ja synteettinen kumiliima, joka ei sisällä liuottimia. Repäisylujan ja laadukkaan selkäaineen paperi on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä ja muista vastuullisista lähteistä. tesa® 4313 PV12 -teipin synteettinen kumiliima tarttuu ja kiinnittyy hyvin monenlaisiin kartonkilaatuihin, joten se sopii hyvin keskiraskaiden ja painavien pakkausten sulkemiseen. Selkäaine on paperipohjaisena luonnollinen ja kestävä vaihtoehto. Koska tuote ei sisällä klooria ja perustuu vain mineraaliöljyjohdannaisiin, tuotteen hävittäminen polttamalla on ympäristöystävällistä. Sertifioidun paperisen selkäaineen ja liuotinvapaan synteettisen kumiliiman ansiosta paperinen premium-pakkausteippi on ympäristöystävällistä ja kierrätettävissä INGEDE 12 -menetelmän mukaisesti. tesa® 4313 PV12 -teippiä voi käyttää käsi- tai automaattikatkojalla, ja teippiä on saatavilla säämiskänvärisenä ja valkoisena. Premium-paperipakkausteippi on painokelpoinen.

Edut:

Paperinen premium-pakkausteippi on kierrätettävissä INGEDE 12 -menetelmän mukaisesti

- Sopii hyvin keskiraskaiden ja painavien pakkausten sulkemiseen (maks. 20 kg)
- tesa® 4313 PV12 on painokelpoinen, ja sitä voidaan käyttää käsi- tai automaattikatkojalla

Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- tesa® 4313 PV12 sopii erinomaisesti keskiraskaiden ja painavien pakkausten sulkemiseen
- Paperinen pakkausteippi sopii brändin esittelyyn ja mainostarkoituksiin
- tesa® 4313 PV12 sopii käsi- ja automaattikatkojaan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | Paperi | • Kokonaispaksuus | 125 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa® 4313

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	6 %	• Liuotin vapaa	kyllä
• Vetolujuus	60 N/cm	• Packaging Weight	Up to 20 kg
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Suitable for dangerous goods	ei
• Hiljainen aukirullautuvuus	kyllä	• Suitable for deep freezing	ei
• Käyttö automaatissa	kyllä	• Transport Information	Temperature 0-35°C

Tarttuvuus

• teräkseen	9.5 N/cm
-------------	----------

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04313>