



tesa® 75515 Transfer 125µm



Tuote Tiedot

125 µm kaksipuolinen tarttuva akryyliiliima-ainesteippi – tilausnumero tesa® 75515

Tuotteen kuvaus

tesa® 4965 Transfer on mukautuva, tarttuva akryyliiliima-ainesteippi, jonka paksuus on 125 µm. Siinä käytetään hyväksi havaittua ja tunnettua tesa® 4965 -liimaa, joka on läpinäkyvää, ikääntymisen kestävää ja jolla on hyvä alkutarttuvuus. Sen ansiosta tesa® 4965 Transfer tarttuu välittömästi myös epätasaisiin pintoihin ja soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten kevyiden ja ohuiden materiaalien laminointiin.

Samaa ainutlaatuista ja laadukasta tesa® 4965 -liimaa käytetään monessa tuotteessa, jotka yhdessä muodostavat Team 4965 -tuoteryhmän. Tästä kaksipuolisten kalvosteippien valikoimasta on helppo valita tehokkain teippi asiakkaan vaatimusten, tuotteiden ja prosessien perusteella. tesa® 4965 Transfer 125µm -teippiä voidaan tilata tuotenumeraalla tesa® 75515. Tutustu koko tesa® 4965 -valikoiman etuihin täällä: https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment https://www.tesa.com/fi-fi/teollisuus/yleiset-kaeyttoekohteet/kiinnittaaminen/team-4965-tuotevalikoima

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Erinomainen mukautuvuus liima-ainesteipin rakenteen ansiosta
- Erittäin hyvä alkutarttuvuus monille erilaisille alustoille
- Erittäin hyvä lämpötilan ja kosteuden kestävyys
- Hyvät stanssausominaisuudet

Ominaisuudet

- Excellent conformability due to transfer tape design
- Skin contact certification according to ISO 10993-5 and ISO 10993-10
- In accordance with UL standard 969. UL file: MH18055
- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Very good temperature and humidity resistance
- Good die cutting properties
- Low VOC - measured according to VDA 278 analysis

Hakemus

tesa® 4965 Transfer soveltuu joustavien materiaalien ja kevyiden osien kiinnitys- ja laminoitinkohteisiin.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=75515>



tesa® 75515

Transfer 125µm

Tuote Tiedot

Hakemus

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Kevyiden osien ja materiaalien kiinnitys
- Vaahtomuovin, huovan, kankaiden ja tekstiilien kiinnitys
- Eristysmateriaalien laminointi
- Lattiajärjestelmien asennus
- Kalvokytkimien kiinnittäminen
- Jatkaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole | • Väri | läpinäkyvä |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Suojamateriaalin paino | 80 g/m ² |
| • Suojamateriaalityyppi | silikonipaperi | • Suojamateriaalin paksuus | 70 µm |
| • Kokonaispaksuus | 125 µm | • Suojamateriaalin väri | brown/blue logo |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pehmittimien kesto | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | 23°C | |
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä |
| | | 40°C | |
| | | • Temperature resistance min. | -40 °C |



tesa[®] 75515

Transfer 125 μ m

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	11 N/cm	• PP (alku)	5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.5 N/cm
• Alumiiniin (alku)	10 N/cm	• PS (alku)	12 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	11 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm
• PC (alku)	14 N/cm	• PVC (alku)	9 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	14.5 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	15 N/cm
• PE (alku)	5 N/cm	• teräkseen (alku)	14 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	6 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm
• PET (alku)	10 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	14 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm		

Lisätiedot

Suojapaperi/irrokepapperivaihtoehdot:

- PV12: läpinäkyvä PET-irrokepaperi (75 μ m; 105 g/m²)
- PV20: tuotemerkillä varustettu ruskea irrokepaperi (70 μ m; 80 g/m²)

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=75515>