



tesa® 5939

Tuote Tiedot



190 µm:n kaksipuolinen valkoinen kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 5939 on valkoinen kaksipuolinen matonasennusteippi. Siinä on vahva PET-kankainen selkäaine ja erityinen synteettinen kumiliima.

Avoimella puolella on erityisesti kehitetty liima-aine, jossa on hyvä alkutarttuvuus. Se on poistettavissa tavallisilta pinnoilta liimajälkiä jättämättä jopa 14 päivän ajan. (Testattava kussakin käyttökohteessa ennen käyttöä!)

Ominaisuudet

- *Erittäin hyvä alkutarttuvuus monenlaisiin alustoihin
- *Erinomainen mukautuvuus joustavan ja vahvan PET-kankaisen selkäaineen ansiosta
- *Katkaistavissa helposti käsin

Hakemus

- Mattojen väliaikainen kiinnittäminen messujen, näyttelyiden, kongressien ja kunnostustöiden aikana
- Lattijärjestelmien asennus
- Kevyiden osien ja materiaalien kiinnitys
- Jatkaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kangas	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paksuus	69 µm
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Kokonaispaksuus	190 µm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	25 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Vetolujuus	75 N/cm	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	60 °C

OTarttuvuus

• teräkseen (alku)	8 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	14 N/cm
• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=05939>



tesa[®] 5939

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Vastaava tuotetyyppi on saatavana myös mustana: tesa[®] 5938

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=05939>