



tesa® 75530

Tuote Tiedot



ACX^{plus} läpinäkyvä 3000 µm

Tuotteen kuvaus

tesa® 75530 on läpinäkyvä akryylivaahhteippi.

Se on erittäin läpinäkyvää, joten se soveltuu erityisesti lasin tai akryylin pysyvään kiinnittämiseen. Viskoelastinen akryyliydin kompensoi kiinnitettävien materiaalien erilaista lämpölaajentumista.

Teipillä on erittäin hyvä alkutarttuvuus ja kiinnittyy mainiosti.

Käyttökohteet

Läpinäkyvien ja läpikuultavien materiaalien kiinnittäminen ja asentaminen: Kyltit, lasipaneelit, lasiseinät ym.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | kiinteä akryyli | • Kokonaispaksuus | 3000 µm |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | • Väri | läpinäkyvä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 30 N/cm |
|-------------------------------|---------|

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=75530>