



tesapack® strong

Tuote Tiedot



BNR 08390, 57168, 57166, 58268, 58211, 05042, 58165, 57167, 64014, 05044, 58267, 57165, 58212, 08391, 57799, 08016, 08122, 08249, 08123, 58269, 08198

Tuotteen kuvaus

tesapack® strong on UV-säteilyä kestävästä muovista valmistettu pakkausteippi. Se rullautuu auki hiljaisesti ja tarttuu vahvasti taaten pakkauksen kestävyden.

Ominaisuudet

- Vahva PP-tausta
- Liima ei sisällä liuotteita, kestää hyvin UV-säteilyä
- Sulkee pitävästi liiman korkean leikkauslujuuden ansiosta
- Rullautuu auki tasaisesti ja hiljaisesti
- Soveltuu käyttöön kaikissa tesa®-käsikatkojissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Selkäineen materiaali | BOPP | • Kokonaispaksuus | 45 µm |
| • Liimatyyppi | vesipohjainen akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| • Vetolujuus | 35 N/cm | • Materiaali | PP (polypropeeni) |
| • Hammastettu terä | _NULL | • Paristot mukana | ei |
| • Hand tearability | ei | • Paristot vaaditaan | ei |
| • Hiljainen aukirullautuvuus | kyllä | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | • Roll width max | 50 mm |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Sopivat pinnat | Pahvi |
| • Kirjoitettava | ei | • Sovellusala | Kotona, Toimisto |
| • Läpinäkyvyys | hyvä | • Tension control | _NULL |
| • Liiman vahvuus | Hyvä tarttuvuus | • Uudelleenkäytettävä | ei |
| • Liuotin vapaa | kyllä | • Varaosapalvelu | ei |
| • Maksimi rullan pituus | 66 m | • Vetokyky | 140 % |



tesapack[®] strong

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>