



tesa® Professional

Tuote Tiedot



BNR 60020, 60021

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- Silikoniton kyllä

Ominaisuudet

| | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| • Irrottavissa jälkiä jättämättä | ei | • Sopivat pinnat | Tasainen puu, Tiili, |
| • Kemikalien kestävyys | kyllä | • Sovellusala | Akryylilasi, Kivi |
| • Kompostoitava | ei | • Suositeltava ruiskutusetaisyys | Kotona, Toimisto |
| • Kosteudenkesto | kyllä | • Temperature resistance max. | 30 cm |
| • Lämpötilankesto | kyllä | • Temperature resistance min. | 60 °C |
| • Liiman vahvuus | Kevyt tarttuvuus | • Uudelleenkäytettävä | -20 °C |
| • Liuotin vapaa | ei | • UV-valon kesto | ei |
| • Paristot mukana | ei | • Vaarallinen materiaali | kyllä |
| • Paristot vaaditaan | ei | • Vedenkestävä | kyllä |
| • Pestävä | ei | • Ympäristöystävällinen pakkaus | ei |
| • Sopii 3-vuotiaille lapsille | ei | | |

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>