



# tesa® Asennusteippi tiili- ja kivipinnoille 10 kg/m



## Tuote Tiedot

BNR 77748, 77749

## Tuotteen kuvaus

Asennusteippi tiili- ja kivipinnoille 10kg/m asti. Säänkestävä tapa seinäkiinnittää kiinteille ulkopinnoille.

## Ominaisuudet

- Koville pinnoille, kuten tiili ja kivi, sisä- ja ulkokäyttöön
- Kantaa 10 kg/m\* asti
- Pysyviin asennuksiin
- Ihanteellinen ulkokäytössä
- Parhaaseen lopputulokseen päästäksesi on suositeltavaa kiinnittää enintään 6 kg:n esineitä.

## Hakemus

- How to apply – Step by step1. Use a brush to get rid of dust and grit from your surface. This will ensure an optimal bond.  
2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to it.  
3. Apply the mounting tape in vertical strips corresponding to the full length of the object and press down firmly all along the tape for at least 5 seconds.  
4. Remove the protective foil and, being careful not to touch the exposed adhesive area at any time, position the item.  
5. Press down firmly on the item for at least another 5 seconds to get as close a bond as possible.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                   |         |                         |         |
|-------------------|---------|-------------------------|---------|
| • Liimatyypin     | akryyli | • Teipin pitovoima jopa | 10 KG/M |
| • Kokonaispaksuus | 1140 µm |                         |         |

## Ominaisuudet

- |                                    |                       |                               |   |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| • Application temperature from     | -15 °C                | • Paristot vaaditaan          | ei  |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei                    | • Sopivat pinnat              | Laatat, Useimmat muovit, Lasi, Metalli, Teräs |
| • Käyttöalue                       | Sisä- ja ulkotiloissa | • Temperature resistance max. | 80 °C   |
| • Kemikalien kestävyys             | kyllä                 | • Temperature resistance min. | 15 °C   |
| • Kosteudenkesto                   | kyllä                 | • Uudelleenkäytettävä         | ei  |
| • Liuotin vapaa                    | ei                    | • Uudelleenkäytettävä kanssa  | _NULL   |
| • Materiaali                       | _NULL                 | • UV-valon kesto              | kyllä   |
| • Öljyn- ja rasvankestävä          | ei                    | • Vaarallinen materiaali      | ei  |
| • Ozone resistance                 | kyllä                 | • Vedenkestävä                | kyllä   |
| • Paristot mukana                  | ei                    |                               |   |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Asennusteippi tiili- ja kivi-pinnoille 10 kg/m

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>