



tesa[®] Liimaton

Tuote Tiedot



BNR 58137

Tuotteen kuvaus

tesa Signal -sulkunauha on polypropeeninauha, joka soveltuu esteiden ja vaarallisten alueiden merkitsemiseen. Punavalkoraidallinen nauha kestää UV-säteilyä. Ilm

Ominaisuudet

- PE-kalvo
- Tilapäisten esteiden ja vaarallisten alueiden merkitsemiseen
- Painatus molemmilla puolilla
- Hankausta kestävä muste
- Kestää UV-säteilyä (3 kuukautta)
- Liimaton

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- Kokonaispaksuus 30 µm

Ominaisuudet

- | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Vetolujuus | 8 N/cm | • Repäisyn kestävä | ei |
| • Liuotin vapaa | kyllä | • Vetokyky | 100 % |
| • Materiaali | PE (polyetylenei) | | |



tesa[®] Liimaton

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>