



# tesa® Erittäin kestävä

## Tuote Tiedot



BNR 05672, 05681, 05671, 05686, 05670, 05691, 05696, 05690, 05692

## Tuotteen kuvaus

tesa® Mattoteippi Erittäin kestävä on kaksipuolinen lattiateippi mattojen ja PVC-lattiapäällysteen luotettavaan kiinnitykseen sisätiloissa ja ulkona katetuilla

## Ominaisuudet

- Soveltuu kaikille matoille ja PVC-lattiapäällysteelle
- Erittäin vahva kaksipuolinen liima
- Voidaan käyttää myös yhdessä lattialämmityksen kanssa ja kosteissa tiloissa
- Helppo katkaista käsin

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- Liimatyyppi tarttuva akryyli
- Kokonaispaksuus 240 µm

## Ominaisuudet

- |                                    |                          |                                 |                                       |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| • Vetolujuus                       | 30 N/cm                  | • Repäisyn kestävä              | kyllä                                 |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei                       | • Sopivat pinnat                | Laatat, Tiili, Useimmat muovit, Lasi, |
| • Käyttöalue                       | Sisä- ja ulkotiloissa    |                                 | Akryylilasi, Pahvi,                   |
| • Kemikalien kestävyys             | kyllä                    |                                 | Kipsi, Paperi, Metall,                |
| • Lämpötilankesto                  | kyllä                    |                                 | Teräs, Kivi                           |
| • Liiman vahvuus                   | Erittäin hyvä tarttuvuus | • Sovellusala                   | Kotona                                |
| • Liuotin vapaa                    | ei                       | • Temperature resistance max.   | °C                                    |
| • Materiaali                       | PP (polypropeeni)        | • Temperature resistance min.   | °C                                    |
| • Paristot mukana                  | ei                       | • Uudelleenkäytettävä           | ei                                    |
| • Paristot vaaditaan               | ei                       | • Vaarallinen materiaali        | ei                                    |
|                                    |                          | • Varaosapalvelu                | ei                                    |
|                                    |                          | • Vetokyky                      | 20 %                                  |
|                                    |                          | • Ympäristöystävällinen pakkaus | ei                                    |



# tesa® Erittäin kestävä

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>