



tesa® 4288 EU PV10

Tuote Tiedot



tesa® 4288EU Standard -lavasidontateippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4288 on perinteinen lavasidontateippi, jossa on vetoluja polypropeeniselkäaine. Kumiliimalla on korkea alkutartunta sekä polaarille että ei-polaarisille pinnoille. MOPP-selkäaineella on hyvä mukautuvuus ja vetolujuus sekä alhainen venymä. Nämä ominaisuudet mahdollistavat korkean suorituskyvyn keskiraskaassa niputuksessa, kuormalavauksessa ja kelojen päiden kiinnityksessä. Helposti rullalta purkautuva teippi sopii sekä manuaaliseen että automaattiseen käyttöön, joten se on paras valinta moderneihin pakkausprosesseihin.

Ominaisuudet

- Liuottimetön liima
- Alhainen venymä
- Hyvä työstettävyys

Hakemus

- Keskiraskaiden putkien (esim. kupari, rauta, muovi) niputus
- Väliaikainen kiinnitys
- Lavauksen ja vahvistuksen keskiraskaat käyttökohteet
- Laatikoiden sulkeminen
- Hyvä mukautuvuus erilaisiin muotoihin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | MOPP | • Kokonaispaksuus | 110 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Väri | musta |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 35 % | • Ei värjäätymistä | kyllä |
| • Vetolujuus | 300 N/cm | • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 7 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04288>



tesa[®] 4288 EU PV10

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04288>