



tesa® Professional 51960

Extra Strong - Double-Sided Removable

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| • Selkäaineen materiaali | kuituvahvistettu PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 248 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | läpikuultava |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|
| • Murtovenymä | 80 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 120 °C |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Pehmittimien kesto | kohtalainen |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 60 °C |
| • Kemikalien kestävyys | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | 23°C kohtalainen |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | 40°C heikko |

OTarttuvuus

- | | | | |
|---|----------|--|-----------|
| • PE (alku) | 3 N/cm | • teräkseen | 4.7 N/cm |
| • PE (14 pv:n kuluttua) | 3.5 N/cm | • teräkseen (alku) | 4.7 N/cm |
| • PE (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) | 5.1 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 6.6 N/cm |
| • PE (suojamat. puoli alku) | 4.5 N/cm | • teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) | 13.7 N/cm |
| • PP (alku) | 3.5 N/cm | • teräkseen (suojamat. puoli alku) | 9 N/cm |
| • PP (suojamat. puoli alku) | 4.2 N/cm | | |



tesa[®] Professional 51960

Extra Strong - Double-Sided Removable

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=51960>