



# tesa<sup>®</sup> PRO 66462

## Tuote Tiedot

Ammattikäyttöön tarkoitettu vahva korjausteippi pitkäkestoista kiinnittämistä varten

### Tuotteen kuvaus

tesa PRO STRONG 66462 -ilmastointiteippi on ehdoton valinta ammattilaisille, jotka vaativat laatua. Tämä monipuolinen ja luotettava korjausteippi kiinnittyy erittäin vahvasti, joten se soveltuu erinomaisesti monenlaisiin käyttökohteisiin. Helposti katkaistava ja joustava ilmastointiteippi tarjoaa korvaamatonta tukea nopeisiin ratkaisuihin kiireisen työpäivän aikana.

tesa PRO STRONG 66462 -ilmastointiteippi on erittäin funktionaalinen, ja se on myös suunniteltu kestäämään erilaisia olosuhteita. Se hylkii vettä ja kestää lyhytaikaisesti korkeita lämpötiloja, joten se soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Teipin selkäaineessa on polyeteenikalvo ja kudottu polyesterikangas, ja selkäaine koostuu 60-prosenttisesti kierrätysmateriaalista. Teipissä on synteettinen kumiliima ihanteellisen tarttuvuuden varmistamiseksi. Sitä on saatavana eri mitoissa, joten voit valita tarpeisiisi parhaiten sopivan koon.

### Ominaisuudet

- tesa PRO STRONG -ilmastointiteippi kaikkien alojen ammattilaisille on yleiskäyttöinen, helposti kiinnitettävä teippi, joka toimii myös hieman karkeilla pinnoilla.
- PRO STRONG -ilmastointiteippi on todella luotettava valinta moniin erilaisiin käyttökohteisiin, kuten tiivistämiseen, korjaamiseen, kiinnittämiseen tai pakkaamiseen.
- Selkäaineessa on yli 60 prosenttia kierrätysmateriaaleja, mikä lisää kestävyyttä ja vähentää jätettä!
- Uusi PRO STRONG -ilmastointiteippi perustuu synteettiseen kumiliimaan, jonka ansiosta se on vahvempi kuin koskaan aiemmin mutta silti helppo rullata auki ja katkaista. Sopii käytettäväksi sisällä tai ulkona.
- Ehdoton tarvike jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin: Tämä korkealaatuinen tesa-ilmastointiteippi on täydellinen ja monikäyttöinen apu väliaikaisiin ja pysyviin käyttökohteisiin.

### Hakemus

Tämä ilmastointiteippi toimii parhaiten puhtailla ja sileillä pinnoilla. Kiinnitä teippi ja paina se tiukasti pintaan.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                                    |                     |                   |                   |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| • Selkäaineen materiaali           | PE-laminoitu kangas | • Liimatyyppi     | synteettinen kumi |
| • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 67 %                | • Kokonaispaksuus | 215 µm            |



# tesa<sup>®</sup> PRO 66462

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

• Murtovenymä	16 %	• Kirjoitettava	kyllä
• Vetolujuus	41.2 N/cm	• Kosteudenkesto	kyllä
• Application temperature from	5 °C	• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä
• Application temperature to	60 °C	• Liiman vahvuus	Hyvä tarttuvuus
• Hand tearability	hyvä	• Liuotin vapaa	kyllä
• Ikääntymisen kesto (UV)	kyllä	• Repäisyn kestävä	kyllä
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	• Sopivat pinnat	Tasainen puu, Laatat, Useimmat muovit, Lasi, Metall
• Käyttöalue	Sisä- ja ulkotiloissa		
• Kemikalien kestävyys	kyllä	• UV-valon kesto	kyllä

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66462>