



tesa[®] PRO 66462

Tuote Tiedot

Ammattikäyttöön tarkoitettu vahva korjausteippi pitkäkestoista kiinnittämistä varten

Tuotteen kuvaus

tesa PRO STRONG 66462 -ilmastointiteippi on ehdoton valinta ammattilaisille, jotka vaativat laatua. Tämä monipuolinen ja luotettava korjausteippi kiinnittyy erittäin vahvasti, joten se soveltuu erinomaisesti monenlaisiin käyttökohteisiin. Helposti katkaistava ja joustava ilmastointiteippi tarjoaa korvaamatonta tukea nopeisiin ratkaisuihin kiireisen työpäivän aikana.

tesa PRO STRONG 66462 -ilmastointiteippi on erittäin funktionaalinen, ja se on myös suunniteltu kestäämään erilaisia olosuhteita. Se hylkii vettä ja kestää lyhytaikaisesti korkeita lämpötiloja, joten se soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Teipin selkäaineessa on polyeteenikalvo ja kudottu polyesterikangas, ja selkäaine koostuu 60-prosenttisesti kierrätysmateriaalista. Teipissä on synteettinen kumiliima ihanteellisen tarttuvuuden varmistamiseksi. Sitä on saatavana eri mitoissa, joten voit valita tarpeisiisi parhaiten sopivan koon.

Ominaisuudet

- tesa PRO STRONG -ilmastointiteippi kaikkien alojen ammattilaisille on yleiskäyttöinen, helposti kiinnitettävä teippi, joka toimii myös hieman karkeilla pinnoilla.
- PRO STRONG -ilmastointiteippi on todella luotettava valinta moniin erilaisiin käyttökohteisiin, kuten tiivistämiseen, korjaamiseen, kiinnittämiseen tai pakkaamiseen.
- Selkäaineessa on yli 60 prosenttia kierrätysmateriaaleja, mikä lisää kestävyyttä ja vähentää jätettä!
- Uusi PRO STRONG -ilmastointiteippi perustuu synteettiseen kumiliimaan, jonka ansiosta se on vahvempi kuin koskaan aiemmin mutta silti helppo rullata auki ja katkaista. Sopii käytettäväksi sisällä tai ulkona.
- Ehdoton tarvike jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin: Tämä korkealaatuinen tesa-ilmastointiteippi on täydellinen ja monikäyttöinen apu väliaikaisiin ja pysyviin käyttökohteisiin.

Käyttökohteet

Tämä ilmastointiteippi toimii parhaiten puhtailla ja sileillä pinnoilla. Kiinnitä teippi ja paina se tiukasti pintaan.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-laminoitu kangas | • Liimatyyppi | synteettinen kumi |
| • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 67 % | • Kokonaispaksuus | 230 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66462>



tesa[®] PRO 66462

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	16 %	• Kirjoitettava	kyllä
• Vetolujuus	41.2 N/cm	• Kosteudenkesto	kyllä
• Hand tearability	hyvä	• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	kyllä	• Liiman vahvuus	Hyvä tarttuvuus
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	• Liuotin vapaa	kyllä
• Kemikalien kestävyys	kyllä	• Repäisyn kestävä	kyllä

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66462>