



tesa[®] PRO 74613

Tuote Tiedot

Vahva korjausteippi – mitä parhain ja monipuolisin apu pitkäkestoiseen kiinnittämiseen

Tuotteen kuvaus

Kohenna asiakastyytyvyyttä uuden tesa PRO 74613 -ilmastointiteipin avulla. Tämä ilmastointiteippi tarjoaa luotettavan kiinnityksen ja mukautuvuuden sekä nopeat, siistit ja pitkäkestoiset korjaustulokset. Olipa kyse johtojen kiinnittämisestä maalaustöiden aikana tai rikkoutuneen putken tiivistämisestä, PRO-ilmastointiteippimme soveltuu monenlaisille pinnoille.

Tämä ilmastointiteippi on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Siinä on synteettinen kumiliima ja PET-kangas-selkäaine, joka sisältää yli 60 prosenttia kierrätysmateriaaleja. Se on täydellinen lisä ammattilaisen työkalupakkiin, sillä se on helposti katkaistavissa ja aina käyttövalmis.

Ominaisuudet

- Paras apulaisesi kaikkiin korjauksiin ja kiinnityksiin: Nopeasti levittyvä ja käsin katkaistava tesa PRO -ilmastointiteippi soveltuu käytettäväksi sekä ulkona että sisällä.
- tesa PRO -ilmastointiteippi hylkii vettä ja toimii myös hieman karkeilla pinnoilla. Tämä teippi vastaa kaikkien ammattilaisten tarpeita käyttökohteesta riippumatta.
- Selkäaineessa on yli 60 prosenttia kierrätysmateriaaleja, mikä lisää kestävyyttä ja vähentää jätettä!
- Muotoilunsa ansiosta tesa PRO -ilmastointiteippi on helppo rullata auki, ja se mukautuu jokaiseen tuotteeseen varmistaen siistin tiivistyksen. Teemme elämästäsi helpompaa, kiinnityskohde kerrallaan!
- Tämä yleiskäyttöinen teippi sopii erilaisiin käyttökohteisiin, kuten korjaamiseen, merkitsemiseen, kiinnittämiseen, tiivistämiseen ja pakkaamiseen.

Hakemus

Tämä ilmastointiteippi toimii parhaiten puhtailla ja sileillä pinnoilla. Kiinnitä teippi ja paina se tiukasti pintaan.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-laminoitu kangas | • Liimatyyppi | synteettinen kumi |
| • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 63 % | • Kokonaispaksuus | 175 µm |



tesa[®] PRO 74613

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| • Murtovenymä | 18 % | • Kemikalien kestävyys | kohtalainen |
| • Vetolujuus | 41.5 N/cm | • Kosteudenkesto | kyllä |
| • Application temperature from | 5 °C | • Kulutuksen kestävyys | hyvä |
| • Application temperature to | 60 °C | • Liiman vahvuus | Standardi tarttuvuus |
| • Hand tearability | hyvä | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kohtalainen | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Sopivat pinnat | Tasainen puu, Laatat, Useimmat muovit, Lasi, Metalli |
| • Käyttöalue | Sisä- ja ulkotiloissa | | |

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=74613>