



tesa® Professional 60100

Tuote Tiedot

Lasikuituteippi/kipsilevyteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60100 on ohut ja taipuisa lasikuituteippi, jossa on akryylliliima. Se tarttuu erittäin lujasti ja soveltuu myös karkeille pinnoille. Lasikuituteipin repäisylujuus on hyvä. Se on ammattilaistason ratkaisu kipsilevysaumojen saumaamiseen ja seinäpintojen reikien korjaamiseen maalaus- ja rakennustöissä. Sen jälkeen kun teippi on kiinnitetty kuivalle ja puhtaalle pinnalle, sen päälle voidaan lisätä ohut kerros kittiä. Heti työstettävä kitti kuivuu erittäin nopeasti, mikä säästää runsaasti aikaa perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Ominaisuudet

- Kipsilevysaumojen saumaamiseen
- Pienten reikien ja halkeamien korjaamiseen ja paikkaamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | lasikuitu | • Kokonaispaksuus | 260 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|-----|--------------|----------|
| • Murtovenymä | 2 % | • Vetolujuus | 102 N/cm |
|---------------|-----|--------------|----------|

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 0.7 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® Professional 60100

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=60100>