



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Tuote Tiedot

Itsevulkanoituva, pinnan heti hermeettisesti tiivistävä silikoniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4600 on itsevulkanoituva silikoniteippi, joka kiinnittyy omaan selkämateriaaliinsa. Joustava materiaali mukautuu tiukasti eri pinnoille tiivistäen ne heti hermeettisesti. Itsevulkanoituvaa korjausteippiä voidaan käyttää luotettavasti myös rasvaisilla, likaisilla ja märillä pinnoilla sekä sisällä että ulkona. Jopa käyttö veden alla on mahdollista. Silikonitaustan ansiosta teippi kestää erilaisia kemikaaleja, öljyjä, happoja, liuotteita, suolavettä, UV-säteilyä ja ääriämpötiloja (-65° C – +260° C). Silikoniteippiä voidaan käyttää myös tilapäisesti, ja se voidaan irrottaa vaivatta milloin tahansa. tesa® 4600 on todellinen monitaituri, jota ammattilaiset käyttävät lukuisiin eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi kaapelien eristämiseen tai vesijohtojen väliaikaiseen korjaamiseen.

Ominaisuudet

- Johtojen ja liitosten eristäminen ja suojaaminen
- Tiivistäminen moottoritulassa
- Niputtaminen, kiinnittäminen ja suojaaminen meriteollisuudessa
- Hydraulisten liitosten ja muiden paljaiden metalliliitosten suojaaminen korroosion estämiseksi
- Suojaaminen pulveri- tai nestemaalauksessa, sähköpinnoituksessa, anodisoinnissa ja galvanoinnissa
- Autojen yleiset korjaukset ja niiden johtosarjojen kiinnittäminen
- Laivojen takiloissa ja köysien päiden sitomiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | stretchable specialty | • Kokonaispaksuus | 500 µm |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 750 % | • Läpilyöntijännite | 8000 V |
| • Vetolujuus | 33 N/cm | • Temperature resistance min. | -60 °C |
| • Hand tearability | heikko | • Water resistance | erittäin hyvä |
| • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä | | |



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04600>