



tesa® Ultra Power Lock Strips

Tuote Tiedot

BNR 55234

Tuotteen kuvaus

tesa® Ultra Power Lock Strips -liuskat ovat vankka vaihtoehto tarranauhateipeille. Tuotteessa on poikkeuksellisen vahva liima, joten se on luotettavin tesa®:n tarranauhateipeistä – Pysyviin ja tilapäisiin kiinnityksiin sisällä ja ulkona.

Ominaisuudet

- Monipuolinen: Tehokkaat tarranauhaliuskat soveltuvat monenlaisiin sisä- ja ulkokohteisiin.
- Vahva tarttuvuus: Tarranauhaliuskat kestävät kuormitusta jopa 4 kg/pakkaus.
- Ainutlaatuinen sienimäinen lukitus: tesa®-valikoiman vahvin tarranauhateippi
- Tehokas, kaksipuolinen tartunta: Teipin tartuntapinnan liimakerros tuottaa erittäin vahvan kiinnityksen
- Kestävä: UV-kestävä, säänkestävä ja lämpötilankestävä -30 – +90 °C.
- Käytännöllinen: Tarranauhan napsahdusääni kertoo varman pidon saavuttamisesta
- Joustava: Liuska pysyy tukevasti paikallaan, vaikka se kiinnitettäisiin kattoon
- Uudelleenkäytettävä: Tarranauhan voi avata ja sulkea niin usein kuin on tarpeen
- Kattoon kiinnitettäessä: Paino enintään 0,5 kg; Muut käyttökohteet: Enintään 5 kg, korkeus enintään 2,7 m.

Käyttökohteet

- Monipuolinen: Tehokkaat tarranauhaliuskat soveltuvat monenlaisiin sisä- ja ulkokohteisiin.
- Vahva tarttuvuus: Tarranauhaliuskat kestävät kuormitusta jopa 4 kg/pakkaus.
- Ainutlaatuinen sienimäinen lukitus: tesa®-valikoiman vahvin tarranauhateippi
- Tehokas, kaksipuolinen tartunta: Teipin tartuntapinnan liimakerros tuottaa erittäin vahvan kiinnityksen
- Kestävä: UV-kestävä, säänkestävä ja lämpötilankestävä -30 – +90 °C.
- Käytännöllinen: Tarranauhan napsahdusääni kertoo varman pidon saavuttamisesta
- Joustava: Liuska pysyy tukevasti paikallaan, vaikka se kiinnitettäisiin kattoon
- Uudelleenkäytettävä: Tarranauhan voi avata ja sulkea niin usein kuin on tarpeen
- Kattoon kiinnitettäessä: Paino enintään 0,5 kg; Muut käyttökohteet: Enintään 5 kg, korkeus enintään 2,7 m.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | PE | • Kokonaispaksuus | 4600 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |



tesa® Ultra Power Lock Strips

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Sopivat pinnat | Lakattu puu, Laatat, |
| • Liiman vahvuus | Erittäin hyvä tarttuvuus | | Useimmat muovit, |
| • Liuotin vapaa | ei | • Sovellusala | Lasi, Akryylilasi, |
| • Materiaali | PP (polypropeeni) | • UV-valon kesto | Metalli, Teräs |
| | | | Toimisto, Autotalli, |
| | | | Auto, Kotona |
| | | | kyllä |

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>