



tesa® Verstelbare Klevende Spijker voor tegels & metaal 3kg



Product Informatie

BNR 77764

Product Omschrijving

Verstelbare Klevende Spijker 3kg. Om decoraties en keukengerei te monteren en uit te lijnen op gladde en solide oppervlakken zoals tegels en metaal.

Kenmerken

- Voor effen en solide oppervlakken zoals tegels binnenshuis
- Tot 3kg per Klevende Spijker of 6kg per 2 Klevende Spijkers
- Verstelbaar in hoogte
- Verwijderbaar zonder sporen
- Herbruikbaar met een nieuwe Kleefstrip

Toepassing

How to apply - Step by Step

1. To ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-freewindow cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area.
4. Now apply your tesa® Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.
6. Push the red toggle up to unlock and adjust the nail head and then lock the head in place by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht tot | 3 Kg |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg | • Vrij van siliconen | ja |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Verstelbare Klevende Spijker voor tegels & metaal 3kg

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Application temperature from	-15 °C	• Olie- en vetbestendig	niet
• Batterijen inbegrepen	niet	• Oplosmiddelvrij	ja
• Batterijen vereist	niet	• Ozone resistance	niet
• Bestendigheid tegen chemicaliën	niet	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Gebruikstoepassing	Binnenshuis	• Temperature resistance max.	35 °C
• Geschikte oppervlakken	Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Staal, Metaal	• Temperature resistance min.	5 °C
• Gevaarlijke materialen	niet	• UV-bestendig	niet
• Herbruikbaar	ja	• Vochtbestendigheid	niet
• Herbruikbaar met	Zelfklevende strips 3kg voor tegels	• Waterdicht	niet
• Materiaal	PS (polystyreen)		

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>