



# tesa<sup>®</sup> 4244 PVO



## Information Produit

Adhésif de masquage fineline souple pour la décoration en peinture

### Description du produit

tesa<sup>®</sup> 4244 est un adhésif PVC souple avec une masse adhésive en caoutchouc naturel pour le masquage très fin: par exemple, quand des bords peints très fins sont requis, tout spécialement sur des supports en plastique peints ou non et pour des peintures multi-couleurs.

- pas de rétractation à hautes températures
- se conforme aux changements de dimensions pendant le séchage
- se retire sans abîmer les bords et sans laisser de résidus
- bonne conformabilité à des surfaces de dimensions très variées

Main features:

- \* Temperature resistance of up to 140°C/1h
- \* Conformability with the dimensional change during oven drying
- \* Good conformability with multidimensional surfaces
- \* Edge does not lift off and residue-free removal

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |         |                    |          |
|---------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 27 N/cm | • Facile à retirer | oui      |
| • Convient aux découpes   | oui     | • Hand tearability | très bon |

### Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0

Information Produit

## Infos complémentaires

tesa<sup>®</sup> 4244 est également disponible pour la transformation et les découpes avec un protecteur papier (4244 PV4)

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04244>