



# tesa<sup>®</sup> 4651

## Product Informatie



### Premium acrylgecoate textieltape

#### Productomschrijving

tesa<sup>®</sup> 4651 is een sterke topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefstof.

tesa<sup>®</sup> 4651 is een zeer sterke textieltape voor vrijwel iedere toepassing.

#### Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- uitstekende rekkracht
- rechte afscheurranden zowel in de lengte als dwars
- gemakkelijk beschrijfbaar
- handelbaar
- verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin

#### Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Toepassing

- Bundelen en versterken van zware buizen, profielen enz.
- Bedekken van boorgaten en andere openingen
- Markeren van draden en kabels
- Labelen en kleurcoderen
- Vloermarkering
- Luchtdichte en permanente sealing van buizen
- Vastzetten van scherpe randen
- Bevestigen en isoleren van draden
- Sealen van blikken en buizen
- ...en nog veel meer!

#### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Product Constructie

- |                         |                       |                     |        |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| • Drager                | Acryl gecoate textiel | • Totale dikte      | 310 µm |
| • Type kleefmassa       | natuurrubber          | • Dikte van voering | 76 µm  |
| • Type voering          | Papier                | • Kleur voering     | geel   |
| • Biobased (in gewicht) | 68 %                  |                     |        |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04651>



# tesa<sup>®</sup> 4651

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	13 %	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Rekkracht	100 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	130 °C
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	(verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	
• Hand tearability	zeer goed	• Water resistance	goed
• Rechte afscheurranden	zeer goed	• Weefsel	145 threads/inch <sup>2</sup>

### Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.3 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04651>