



tesa[®] 51915

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| • Support | aucun | • Type de protecteur | re pulpable siliconised paper |
| • Type de masse adhésive | re pulpable tackified acrylic | • Epaisseur totale | 50 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|
| • Résistance au cisaillement statique | moyen | • Tack | très bon |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51915>