



# tesa<sup>®</sup> 54533

## Information Produit



### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                     |                    |       |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 96 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA                 |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |           |                                     |          |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 21.5 N/cm | • Facile à retirer                  | oui      |
| • Convient aux découpes   | oui       | • Résistance aux produits chimiques | très bon |

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54533>