



tesa[®] 64250

Product Informatie



Flexibele transportbevestigingstape

Productomschrijving

tesa[®] 64250 combineert flexibiliteit met de sterkte van een propyleen rug met extra rekkracht. Dankzij het uitstekende aanpassingsvermogen is het product bij uitstek geschikt voor toepassingen op '3-dimensionale' oppervlakken.

tesa[®] 64250 kan zonder achterlating van residu en zonder verkleuring worden verwijderd van tal van verschillende oppervlakken.

Toepassing

Transportbeveiliging van kantoorapparatuur zoals printers, scanners, kopieermachines en van huishoudelijke toestellen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 79 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 30 % | • Geen verkleuring | ja |
| • Rekkracht | 100 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 3 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 64250

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64250>