



tesa[®] 4173 PV2



Product Informatie

Kabelbundeltape van zachte PVC voor gebieden met hoge temperatuur (105 graden C)

Product Omschrijving

tesa[®] 4173-PV2 is een geplastificeerde PVC-tape, geoptimaliseerd voor het bundelen van kabels in 1050C ruimten. De sterke folierug maakt zowel open als overlappende bundelstijlen mogelijk. De acrylkleefstof op waterbasis ondersteunt een lage ontgassing van vluchtige organische stoffen.

Eigenschappen:

- cadmium- en loodvrij
- oplosmiddelvrij
- compatibel met PVC-vrije kabelisolatie
- flexibel
- ozonbestendig
- schuurbestendig
- bestand tegen veroudering en verwerking
- wikkelt gelijkmatig af

Toepassing

Kabelbundeling

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 126 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|---------|
| • Rek bij breuk | 250 % | • Slijtvastheid (10 mm mandrel, LV312) | Class A |
| • Rekkraft | 30 N/cm | • Slijtvastheid (5 mm mandrel, LV312) | Class A |
| • Di-elektrische doorslagspanning | 7000 V | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Geluidsdemping (LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -25 °C |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 1.8 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04173>



tesa[®] 4173 PV2

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04173>