



# tesa<sup>®</sup> 4302

## Product Informatie



Sterke papieren maskeringstape tot 160° C

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4302 is a smooth and excellent conformable paper masking tape, especially designed for highest requirements in automotive paintworks (water- or solvent based paints) followed by high temperature oven-drying. Paints and even critical filler systems adhere excellent to the backing avoiding any kind of flaking. The smooth crepe structure provides clean paint edges. tesa<sup>®</sup> 4302 can be removed from rubber, glass and paint without tearing or leaving adhesive residues. This is specially remarkable even for cold removal after high heat cycles.

### Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Kenmerken

- Natural rubber adhesive provides high tack and adhesion to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Smooth-to-touch paper backing with excellent conformability enabling good cornering.
- Can be removed without any residues or tearing even after cooling down.

### Toepassing

Suitable for masking applications in high demanding automotive paint jobs with subsequent oven drying up to 160 °C / 1h.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                      |  |        |
|-------------------|----------------------|--|--------|
| • Drager          | licht gecrêpt papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 %   |
| • Type kleefmassa | natuurrubber         | • Totale dikte   | 170 µm |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                              |           |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 10 %    | • Gemakkelijk te verwijderen | ja        |
| • Rekkkracht    | 46 N/cm | • Hand tearability           | zeer goed |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04302>



# tesa<sup>®</sup> 4302

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

- staal 4 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04302>