




tesa® 50551

Information Produit



Protection de surface transparente

Description du produit

tesa® 50551 est une solution parfaite pour la protection des surfaces délicates comme les jantes chromées ou en alliage pendant le transport. La transparence de tesa® 50551 fait qu'il est facile de repérer des dommages sur les surfaces. Grâce à sa résistance aux UV tesa® 50551 peut rester appliqué sur la surface jusqu'à l'arrivée chez le client final.

Avantages pour l'utilisateur:

- bonne adhésion sur finitions peintes et chromées
- fixation fiable pendant le transport du véhicule
- bon rapport qualité/prix grâce à la réduction de retouches
- excellente résistance en extérieur durant plus de 6 mois
- réduction des dommages durant le transport maritime
- évite la corrosion des disques de freinage surtout après une longue période de stockage dans un environnement maritime
- facile à appliquer. Garantit une application et un retrait à faible coût
- pas de polissage après le démasquage
- Le film et la masse adhésive respectent l'environnement

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 70 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 11 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Convient aux découpes | oui | • Résistance aux produits chimiques | bon |



tesa[®] 50551

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50551>