



# 50530 PV3



## Product Informatie

Tijdelijke beschermfolie voor vers geschilderde oppervlakken

## Product Omschrijving

tesa® 50530 PV3 'Bodyguard' is de beste beschermingsoplossing voor vers gelakte autocarosserieën. Als hij direct na het lakproces wordt aangebracht, voorkomt tesa® 50530 PV3 de mogelijkheid van beschadiging. Dankzij de goede uv-bestendigheid en perfecte lakcompatibiliteit, is tesa® 50530 PV3 de veilige manier om auto's te beschermen tijdens transport. Voordelen voor de gebruiker: \* Goede kleefkracht op lakafwerking en de meeste ongelakte kunststoffen \* Betrouwbare hechting tijdens transport (getest bij snelheden boven 160 km/u – 100 mph) \* Kostenbesparend dankzij beperking van correcties en eindreparaties \* Behoudt de lakafwerking tot 9 maanden bij opslag buitenshuis \* Makkelijk aan te brengen en daardoor eenvoudige en voordelige aanbreng- en verwijderingsprocessen \* Geen poetsen na demaskering \* Makkelijk verwijderbaar. Zowel de folie als het kleefstelsel zijn milieuvriendelijk

## Kenmerken

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

## Toepassing

- Bescherming van geschilderde metalen oppervlakken (autocarrosserieën) tijdens assemblage, opslag en transport

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                    |                |       |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager          | polyolefinic folie | • Totale dikte | 79 µm |
| • Type kleefmassa | EVA                |                |       |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                   |           |                              |    |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----|
| • Rek bij breuk                   | 800 %     | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkkracht                      | 30 N/cm   | • Geschikt voor stansen      | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed |                              |    |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50530>



# 50530

## PV3

### Product Informatie

#### Hechting aan waarden

- staal 0.9 N/cm

#### Aanvullende informatie

- Bescherming van geschilderde metalen oppervlakken (autocarrosserieën) tijdens assemblage, opslag en transport

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50530>