



tesa[®] 4324

Product Informatie



Flexibele fijne crêpepapieren maskeringstape

Productomschrijving

tesa[®] 4324 is een vochtbestendige papieren maskeringstape met fijne crêpe, goede flexibiliteit en een grote rekkracht.

Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

tesa[®] 4324 is geschikt voor maskeren bij verfspuiten met ovendroging (tot 80°C). Verder toepassingen zijn bijv.: * Bandelieren van garenbomen. * Verklevan van fotopapieren en vernissen * Spoelverbanden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 48 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 280 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 17 % | • Hand tearability | zeer goed |
| • Rekkracht | 46 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 80 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 4 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4324

Product Informatie

Aanvullende informatie

tesa[®] 4324 is geschikt voor maskeren bij verfspuiten met oventdroging (tot 80°C). Verder toepassingen zijn bijv.: * Bandelieren van garenbomen. * Verkleven van fotopapieren en vernissen * Spoelverbanden

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04324>