



tesa[®] 4441

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

• Support	papier légèrement crêpé	• Type de protecteur	aucun
• Type de masse adhésive	re pulpable tackified acrylic	• Epaisseur totale	140 µm

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	11 %	• Résistance à la rupture (sens travers)	36 N/cm
• Résistance à la rupture	75 N/cm	• Résistance au cisaillement statique	bon
• Durée de vie	12 months	• Tack	bon

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04441>