



tesa[®] 4319

Product Informatie



Flexibele maskeringstape met hoge crêpe voor schilderwerk - Speciaal voor krommingen

Productomschrijving

tesa[®] 4319 is een zeer flexibele maskeringstape gemaakt van een drager van dik crêpepapier en een kleefmassa van natuurrubber. De flexibele maskeringstape is met name geschikt voor het tapen van krommingen. De hoge rek van de drager van crêpepapier maakt de tape bijzonder geschikt voor driedimensionale objecten. Dankzij de dikke kleefmassa heeft de maskeringstape een goede hechting, zelfs op ruwe oppervlakken. De sterke en vervormbare papieren drager van tesa[®] 4319, maakt de tape ook geschikt voor toepassingen zoals oppervlaktesbescherming waarbij een hoge mechanische weerstand vereist is. Met de combinatie van hoogkwalitatieve oppervlaktesbeschermingstape en degelijk vakmanschap zult u optimale werkresultaten verkrijgen. De flexibele maskeringstape bespaart u tijdrovende correcties.

Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

*tesa[®] 4319 is een flexibele maskeringstape voor verschillende verftoepassingen, met name voor het maskeren van krommingen

*De maskeringstape zorgt voor een snelle en betrouwbare maskering, zelfs op ruwe ondergronden

*Door de tape te rekken tijdens het toepassen is het zelfs mogelijk om het in krommingen of op driedimensionale objecten aan te brengen

*De tape kan met de hand afgescheurd worden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | zeer gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 67 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 375 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 58 % | • Hand tearability | zeer goed |
| • Rekkracht | 24 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 60 °C |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa[®] 4319

Product Informatie

Aanvullende informatie

Aanbeveling: Het uittrekken van de crêpe rug garandeert gelijkmatige verfranden en een goede hechting.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04319>