




tesa® ACXplus 70725

Product Informatie



2.400 µm dubbelzijdige acrylschuimtape

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 70725 is een diepzwarte dubbelzijdige acrylschuimtape. Hij bestaat uit een hoogwaardig acrylsysteem en wordt gekenmerkt door zijn hechtvermogen, spanningsdissipatie en zijn temperatuurbestendigheid. De visco-elastische kern van dit product kan thermische rek van gelijmde onderdelen compenseren.

tesa® ACX^{plus} 70725 is speciaal ontworpen voor verlijmingstoepassingen buitenshuis en is daarom geschikt voor blootstelling aan extreme temperaturen, UV, chemicaliën, zout water en reinigingsmiddelen.

Toepassing

De tesa® ACX^{plus} productfamilie is geschikt voor een breed scala aan hechtingstoepassingen. Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in de toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven. Voorbeelden van bevestigingstoepassingen in verschillende industrieën (bijv. zonne-energie, liften, transport) zijn onder andere:

- * Decoratieve elementen
- * Deurpanelen
- * Verzonken ontwerp

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 2400 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl | • Kleur | zwart |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 220 °C | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

Kleefkracht op

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 37 N/cm |
|-------------------------------------|---------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=70725>



tesa[®] ACXplus 70725

Product Informatie

Aanvullende informatie

Houd er rekening mee dat we adviseren om tesa[®] Adhesion Promoter te gebruiken als voorbehandeling van het oppervlak. Dat leidt tot een aanzienlijke verbetering van de hechtingsniveaus, voorkomt vochtinfiltratie en bevordert langdurige weerstand tegen agressieve omgevingsfactoren. Welke tesa[®] Adhesion Promoter moet worden gebruikt, hangt af van de ondergrond en de toepassing. Wij adviseren u graag zodat we met elkaar de juiste oplossing kunnen bepalen.

Varianten liner:

- PV24: Blauwe folieliner - merkloos
- Andere lineruitvoeringen zijn mogelijk beschikbaar op aanvraag.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=70725>