



# tesamoll® Profil E

## Information Produit

BNR 05445, 05464, 55701, 05463

### Product Description

The tesamoll® E-Profile is a self-adhesive and durable DIY rubber sealing tape. It is a flexible draught seal able to reduce your heating costs by up to 20%.

### Caractéristiques

- Saves up to 20% of energy costs
- Self-adhesive high quality rubber E-Profile
- Seals all gaps from 1 to 3.5mm
- Durability: 8 years
- Weather-, UV- and ozone-resistant
- Wipe-clean
- Easy to apply and to fit without screws or nails
- Easy to remove
- Temperature-resistant from -50°C to +60°C

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |                        |  |        |
|--------------------------|------------------------|--|--------|
| • Support                | Mousse caoutchouc EPDM | • Couvre tous les espaces de             | 3.5 mm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Potentiel d'économie d'énergie jusqu'à | 20 %   |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |                    |                               |        |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| • Batterie incluse                  | non                | • Résistance en température   | oui    |
| • Champ d'application               | Maison             | • Retrait sans résidus        | non    |
| • Durabilité                        | 8 years            | • Sans solvant                | oui    |
| • Matériau                          | Synthétique, Tissu | • Temperature resistance max. | 60 °C  |
| • Piles requises                    | non                | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Résistance aux produits chimiques | non                |                               |        |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesamoll<sup>®</sup> Profil E

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>