



# tesapack<sup>®</sup> Secure & Strong, ruban de sécurité

## Information Produit

BNR 58643

## Product Description

Le ruban d'emballage jaune tesapack<sup>®</sup> Secure and Strong convient aux emballages de sécurité. Il assure à l'utilisateur une fermeture optimale pour un transport sûr. Il se déroule simplement et sans bruit.

## Caractéristiques

- Highly adhesive packaging tape/safety duct tape
- Very even and low-noise unwinding
- When removing the packaging tape, the message „open“ remains on the parcel in different languages
- Even when reclosing, the message remains visible

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Product Construction

- |                          |                          |                    |       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support                | BOPP                     | • Epaisseur totale | 62 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse |                    |       |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |                       |                             |        |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture           | 42 N/cm               | • Résistant aux déchirures  | oui    |
| • Batterie incluse                  | non                   | • Retrait sans résidus      | non    |
| • Champ d'application               | Bureau, Maison        | • Réutilisable              | non    |
| • Déroulement sans bruit            | oui                   | • Roll width max            | 50 mm  |
| • Hand tearability                  | non                   | • Sans solvant              | oui    |
| • Inscriptible                      | non                   | • Service pièce de rechange | non    |
| • Lame dentelée                     | _NULL                 | • Surfaces appropriées      | Carton |
| • Longueur maximale du rouleau      | 50 m                  | • Tension                   | 140 %  |
| • Piles requises                    | non                   | • Tension control           | _NULL  |
| • Pouvoir adhésif                   | Pouvoir adhésif élevé | • Transparence              | faible |
| • Résistance au vieillissement (UV) | non                   |                             |        |



# tesapack<sup>®</sup> Secure & Strong, ruban de sécurité

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>