



# tesamoll® Bourrelet de porte

## Information Produit

BNR 05418

### Product Description

The tesamoll® Door-to-Floor Double Roll is a non-adhesive and removable instant draught stopper for doors that is able to seal gaps of up to 22 mm.

### Caractéristiques

- Suitable for smooth flooring surfaces like parquet, wooden or tile floors without a (or just with a very low) doorsill
- Suitable for interior use
- Suitable for gaps of up to 22mm
- Suitable for door leaf thicknesses up to 40 mm
- No adhesive

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- Type de masse adhésive aucun
- Couvre tous les espaces de 22 mm

### Propriétés / Valeurs de performance

- |  |  |                        |             |
|--|--|------------------------|-------------|
| • Batterie incluse                     | non  | • Retrait sans résidus | oui         |
| • Champ d'application                  | Maison, Porte  | • Réutilisable         | oui         |
| • Matériau                             | Polyester, PE<br>(polyéthylène), PEBD<br>(polyéthylène basse<br>densité) | • Sans solvant         | oui         |
|  |  | • Surfaces appropriées | Sol en bois |
| • Piles requises                       | non  |                        |             |
| • Résistance aux produits<br>chimiques | non  |                        |             |



# tesamoll<sup>®</sup> Bourrelet de porte

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>