



tesa® S'enlève sans trace

Information Produit



BNR 55735, 55731, 55729

Product Description

tesa® Flooring Tape Residue-free Removal is a double-sided self-adhesive carpet and PVC flooring tape that is textile reinforced and allows residue free removal

Caractéristiques

- For fixation of all carpet and PVC flooring materials
- Sticks to many types of floor and is removable without leaving residue*
- Double-sided adhesive
- Textile reinforced
- Easy to tear by hand

*Application notice: Not suitable for natural stone floors

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- Type de masse adhésive acrylique à fort tack
- Epaisseur totale 248 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance en température | oui |
| • Batterie incluse | non | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Champ d'application | Maison | • Résistant aux UV | oui |
| • Emballage écologique | non | • Retrait sans résidus | oui |
| • Matériau | PP (polypropylène) | • Sans solvant | oui |
| • Piles requises | non | • Substance dangereuse | non |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif très élevé | • Surfaces appropriées | Carrelage, Sol en bois, Brique, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Carton, Plâtre, Papier, Métal, Acier, Pierre |
| • Résistance aux produits chimiques | oui | | 80 % |
| | | • Tension | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] S'enlève sans trace

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>