



tesa® Professional 4440 Masquage de Précision® Extérieur

Information Produit

Ruban de masquage de qualité supérieure pour bords précis et lisses en extérieur

Description du produit

Le tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor est composé d'un support papier très fin mais robuste recouvert d'un adhésif acrylique. L'association entre le support robuste et l'excellente solution adhésive spéciale permet d'enlever le ruban sans effort jusqu'à une application de 26 semaines maximum à l'extérieur. Cela permet d'effectuer plusieurs étapes du travail en une seule fois.

Caractéristiques

- Travaux de peinture professionnels à l'extérieur (jusqu'à 26 semaines)
- Tâches légères de plâtrage
- Idéal pour les bords de peinture
- Convient également aux surfaces rugueuses

*L'application d'un ruban adhésif sur des surfaces altérées peut laisser des résidus lors du démasquage. Ainsi, avant d'utiliser un ruban adhésif sur une surface altérée, nous vous recommandons de faire une application d'essai jusqu'à 24 heures.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4440

Masquage de Précision[®] Extérieur

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04440>