



tesa® 4713

Informazioni Prodotto



Descrizione prodotto

tesa® 4713 is a general-purpose packaging tape based on a fine crepe paper backing and a natural rubber adhesive. The paper backing of tesa® 4713 is made with paper from well-managed, certified forests and other controlled sources. The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as good tack.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Paper | • Spessore totale | 125 µm |
| • Massa adesiva | natural rubber | | |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|-------|
| • Colori disponibili | white |
|----------------------|-------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Allungamento a rottura | 8 % | • Applicazione manuale | yes |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Strappabile a mano | very good |
| • Applicazione automatica | yes | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4713

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04713>